

Ausschreibungstext 13VKG

WC - Trennwände

Technische Vorbemerkungen

Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma **CATO GmbH & Co. KG**, im Lauser 4, 88444 Ummendorf, Tel. 07351 / 4441-0, info@cato-info.eu, www.cato-info.eu, zugrunde. Wände und Boden sind bauseits mit Fliesen versehen (inklusive der kompletten Verfugung). Es sind Ziegel-, Beton- und (gegebenenfalls verstärkte) Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle Positionen.

Technische Beschreibung

WC-Trennwände

wie folgt herstellen, liefern und komplett montieren.

- Typ: **CATO 13 VKG** (für den Nass- und Trockenbereich)
- Ausführung / Konstruktion: Flächenbündiges Trennwandsystem aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, stoß-, verwindungsfest und besonders pflegeleicht. Alle sichtbaren Kanten verletzungsfrei abgerundet.
- Anlagenhöhe: 200 cm einschließlich 15 cm Fußluft
- Vorderfront: Flächenbündige 13 mm starke gefälzte HPL-Vollkernplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche (wie oben beschrieben). Unterkanten verletzungsfrei abgerundet. Kopfschiene zur stabilen Verbindung über die gesamte Breite mit stabilem Aluminium-Profil fest miteinander verbunden (in eckiger Ausführung 25 x 35mm stark) nach hinten versetzt zur Wahrung der Glatflächigkeit. Wandanschlüsse mit stabilem Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich.
- Mittel-Trennwand: Bestehend aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, wie oben beschrieben. Ober- und Unterkanten verletzungsfrei abgerundet. Wand- und Trennwandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich.
- Seiten-Trennwand: (für Eckkabine) Bestehend aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, beidseitig fein matte Oberflächenstruktur (wie oben beschrieben). Unterkanten verletzungsfrei abgerundet. Oben über die gesamte Breite mit stabilem Aluminium-Profil (Kopfschiene in eckiger Ausführung 25 x 35mm stark). Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich. Eckabschluss mit stabilem Aluminium Profil.
- Türen: Bestehend aus 13 mm starken gefälzten HPL-Vollkernplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche (wie oben beschrieben). Gerundete Ecken und alle Kanten umlaufend verletzungsfrei abgerundet. Inklusive 2 St. Nylon Bändern und 1x Nylon Federband jeweils mit Edelstahlkern. Tür Stumpf einschlagend, Schlosseite mit Weich-Kunststoff-Noppen zur Anschlagdämpfung.
- Beschläge: Nylon-Knopfgarnitur mit Überwurfverriegelung, innen und außen je ein feststehender Knopf mit Griffmulde. WC-Garnitur mit Rosetten, innen mit Dreh-Verriegelung, außen mit -frei/besetzt- Zeichen (weiss/rot) und Notentriegelung.
- Füße: Aluminium-Rohr (18 mm Durchmesser, mit Winkelstütze und durchgehender Befestigung in die Platte integriert) mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Nylon-Abdeckrosette (70 mm Durchmesser).

Auf dem Boden dauerhaft befestigt.
Boden: Besonderheiten z.B. Fußbodenheizung

- Zubehör (je Kabine): 1x Nylon-Kleiderhaken, diebstahlsicher verschraubt
1x Gummi-Türpuffer (transparent)
- Farben: Platten-, Beschlags-, Fußrosetten- und Zubehörfarben nach Wahl aus der CATO Farbpalette. Alle Teile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert (Profile, Bänder, Fußrohre), auf Wunsch in allen RAL Farbtönen pulverbeschichtet.
- Sonderzubehör: z.B.: Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur, Kleiderhaken mit integriertem Türpuffer.
- Aussparungen: Sauber mit Aluminium-U-Profil eingefasst. Verblendungen sind nicht zulässig!
z.B. beim Wandanschluss der Mittel- / Seitentrennwand, Vorderfront bei einer Vormauerungen, Nischen,