



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 079963 0008 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **CATO GmbH & Co. KG**

Im Lauser 4
88444 Ummendorf
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Raumgliederungselemente
Trennwände**

Geprüft nach: PPP 52192B:2020
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modelbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 028-713251852-001

Gültig bis: 2027-08-22

Datum, 2022-08-23

(Armin Saurer)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 079963 0008 Rev. 00

Modell(e):

- CATO 30 KIGA**
- CATO 30 M**
- CATO 30 GL**
- CATO 30 GS**
- CATO 40 GL**
- CATO 40 GS**

Kenndaten:

Sanitär Trennwandsysteme für den Trockenbereich
(CATO 30 Kiga für Kindergarten)

Typ:	CATO 30 Kiga
Aufbau:	30mm Spanplatte mit 2mm ABS-Kante
Beschichtung:	0,8mm Schichtstoff oder Melaminharz
Anlagenhöhe:	1400mm
Anlagentiefe:	bis 1600mm
Fußluft:	0-150mm
Türbreiten:	550mm +/- 50mm bis 1000mm
Fingerklemmschutz:	Bürsten PF-C-1825 oder Drehzapfenband

Typ:	CATO 30 M
Aufbau:	30mm Spanplatte
Beschichtung:	0,8mm Schichtstoff oder Melaminharz
Anlagenhöhe:	2020mm bis 2400mm
Anlagentiefe:	bis 1600mm
Oberteile:	Bis 3400mm
Fußluft:	0-150mm
Türbreiten:	650mm +/- 50mm bis 1000mm
Fingerklemmschutz:	Bürsten PF-C-1825 oder Drehzapfenband

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 079963 0008 Rev. 00

Typ:	CATO 30 GL
Aufbau:	30mm Spanplatte mit 2mm ABS-Kante
Beschichtung:	0,8mm Schichtstoff oder Melaminharz
Anlagenhöhe:	2020mm bis 2400mm
Anlagentiefe:	bis 1600mm
Oberteile:	Bis 3400mm
Fußluft:	0-150mm
Türbreiten:	650mm +/- 50mm bis 1000mm
Fingerklemmschutz:	Bürsten PF-C-1825 oder Drehzapfenband

Typ:	CATO 30 GS
Aufbau:	30mm Schichtstoff-Verbundplatte mit 2mm ABS-Kante, Seiten- und Trennwände 30mm Spanplatte
Anlagenhöhe:	2020mm bis 2400mm
Anlagentiefe:	bis 1600mm
Oberteile:	Bis 3400mm
Fußluft:	0-150mm
Türbreiten:	650mm +/- 50mm bis 1000mm
Fingerklemmschutz:	Bürsten PF-C-1825 oder Drehzapfenband

Typ:	CATO 40 GL
Aufbau:	40mm Spanplatte mit 2mm ABS-Kante, Seiten- und Trennwände 30mm Spanplatte
Beschichtung:	0,8mm Schichtstoff
Anlagenhöhe:	2000mm bis 2400mm
Anlagentiefe:	bis 1600mm
Oberteile:	Bis 3400mm
Fußluft:	0-150mm
Türbreiten:	650mm +/- 50mm bis 1000mm



ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 079963 0008 Rev. 00

Typ:	CATO 40 GS
Aufbau:	40mm Schichtstoff-Verbundplatte mit 2mm ABS-Kante, Seiten- und Trennwände 30mm Spanplatte
Beschichtung:	0,8mm Schichtstoff
Anlagenhöhe:	2000mm bis 2400mm
Anlagentiefe:	bis 1600mm
Oberteile:	Bis 3400mm
Fußluft:	0-150mm
Türbreiten:	650mm +/- 50mm bis 1000mm